

LED字幕機及顯示幕採購項目表

組別	項次	品名	規格 (單筆訂購數量)	備註	單位	得標廠商家數上限
1	1	全彩LED字幕機 (p6) 【訂購數量限96~3,000字】	<p>(1)外箱体材質採鋁合金，表面需經陽極處理或烤漆塗裝，附鋅合金壓鑄彎角接頭肆個再行組裝製作，燈體矽膠全面灌注處理，模組具防水防塵防護功能，電路板防潮塗料塗佈處理。</p> <p>(2)LED字幕機每字模組尺寸：9.6cm×9.6cm (16dot×16dot)。</p> <p>(3)LED燈點與點間距離：6mm。</p> <p>(4)LED顯示顏色：全彩。</p> <p>(5)支援windows2000/xp/98視窗系統介面。</p> <p>(6)系統包括字幕機/傳輸介面 (有線傳輸) /編輯軟體/操作訓練。【訂購數量限96~3,000字】</p> <p>(7)提供編輯資訊，至少具可顯示中、英文及特殊符號字型編輯功能、支援多種字型且可編輯任意字型及字體大小 (如：行書、隸書、黑體等多種字型顯示能力)、內鍵萬年曆及時間功能等12種以上顯示變化格式。 【訂購數量限96~3,000字】</p>	<p>1.含安裝，但吊掛、固定之物件費用另計。</p> <p>2.系統、編輯等操控軟體不得使用中國大陸廠商產品。</p>	字	40
1	2	全彩LED字幕機 (p8) 【訂購數量限96~3,000字】	<p>(1)外箱体材質採鋁合金，表面需經陽極處理或烤漆塗裝，附鋅合金壓鑄彎角接頭肆個再行組裝製作，燈體矽膠全面灌注處理，模組具防水防塵防護功能，電路板防潮塗料塗佈處理。</p> <p>(2)LED字幕機每字模組尺寸：12.8cm×12.8cm (16dot×16dot)。</p> <p>(3)LED燈點與點間距離：8mm。</p> <p>(4)LED顯示顏色：全彩。</p> <p>(5)支援windows2000/xp/98視窗系統介面。</p> <p>(6)系統包括字幕機/傳輸介面 (有線傳輸) /編輯軟體/操作訓練。</p> <p>(7)提供編輯資訊，至少具可顯示中、英文及特殊符號字型編輯功能、支援多種字型且可編輯任意字型及字體大小 (如：行書、隸書、黑體等多種字型顯示能力)、內鍵萬年曆及時間功能等12種以上顯示變化格式。 【訂購數量限96~3,000字】</p>	<p>1.含安裝，但吊掛、固定之物件費用另計。</p> <p>2.系統、編輯等操控軟體不得使用中國大陸廠商產品。</p>	字	40

LED字幕機及顯示幕採購項目表

組別	項次	品名	規格 (單筆訂購數量)	備註	單位	得標廠商家數上限
1	3	全彩LED字幕機 (p10) 【訂購數量限10~1,500字】	(1)外箱体材質採鋁合金，表面需經陽極處理或烤漆塗裝，附鋅合金壓鑄彎角接頭肆個再行組裝製作，燈體矽膠全面灌注處理，模組具防水防塵防護功能，電路板防潮塗料塗佈處理。 (2)LED字幕機每字模組尺寸：16cm×16cm (16dot×16dot)。 (3)LED燈點與點間距離：10mm。 (4)LED顯示顏色：全彩。 (5)支援windows2000/xp/98視窗系統介面。 (6)系統包括字幕機/傳輸介面 (有線傳輸) /編輯軟體/操作訓練。 (7)提供編輯資訊，至少具可顯示中、英文及特殊符號字型編輯功能、支援多種字型且可編輯任意字型及字體大小 (如：行書、隸書、黑體等多種字型顯示能力)、內鍵萬年曆及時間功能等12種以上顯示變化格式。 【訂購數量限10~1,500字】	1.含安裝，但吊掛、固定之物件費用另計。 2.系統、編輯等操控軟體不得使用中國大陸廠商產品。	字	40
1	4	室內全彩LED字幕機 (p3) 【訂購數量限96~3,000字】	(1)外箱体材質採鋁合金，表面需經陽極處理或烤漆塗裝，附彎角接頭肆個再行組裝製作或鋼板滿焊製作，電路板防潮塗料塗佈處理。 (2)LED字幕機每字尺寸：4.8cm×4.8cm (16dot×16dot)。 (3)LED燈點與點間距離：3mm。 (4)LED顯示顏色：全彩。 (5)支援windows2000/xp/98視窗系統介面。 (6)系統包括字幕機/傳輸介面 (有線傳輸) /編輯軟體/操作訓練。 (7)提供編輯資訊，至少具可顯示中、英文及特殊符號字型編輯功能、支援多種字型且可編輯任意字型及字體大小 (如：行書、隸書、黑體等多種字型顯示能力)、內鍵萬年曆及時間功能等12種以上顯示變化格式。 【訂購數量限96~3,000字】	1.含安裝，但吊掛、固定之物件費用另計。 2.系統、編輯等操控軟體不得使用中國大陸廠商產品。	字	40

LED字幕機及顯示幕採購項目表

組別	項次	品名	規格 (單筆訂購數量)	備註	單位	得標廠商家數上限
1	5	室內全彩LED字幕機 (p4) 【訂購數量限96~3,000字】	(1)外箱体材質採鋁合金，表面需經陽極處理或烤漆塗裝，附彎角接頭肆個再行組裝製作或鋼板滿焊製作，電路板防潮塗料塗佈處理。 (2)LED字幕機每字尺寸：6.4cm×6.4cm (16dot×16dot)。 (3)LED燈點與點間距離：4mm。 (4)LED顯示顏色：全彩。 (5)支援windows2000/xp/98視窗系統介面。 (6)系統包括字幕機 / 傳輸介面 (有線傳輸) / 編輯軟體 / 操作訓練。 (7)提供編輯資訊，至少具可顯示中、英文及特殊符號字型編輯功能、支援多種字型且可編輯任意字型及字體大小 (如：行書、隸書、黑體等多種字型顯示能力)、內鍵萬年曆及時間功能等12種以上顯示變化格式。 【訂購數量限96~~3,000字】	1.含安裝，但吊掛、固定之物件費用另計。 2.系統、編輯等操控軟體不得使用中國大陸廠商產品。	字	40
1	6	室內全彩LED字幕機 (p5) 【訂購數量限96~3,000字】	(1)外箱体材質採鋁合金，表面需經陽極處理或烤漆塗裝，附彎角接頭肆個再行組裝製作或鋼板滿焊製作，電路板防潮塗料塗佈處理。 (2)LED字幕機每字尺寸：8cm×8cm (16dot×16dot)。 (3)LED燈點與點間距離：5mm。 (4)LED顯示顏色：全彩。 (5)支援windows2000/xp/98視窗系統介面。 (6)系統包括字幕機 / 傳輸介面 (有線傳輸) / 編輯軟體 / 操作訓練。 (7)提供編輯資訊，至少具可顯示中、英文及特殊符號字型編輯功能、支援多種字型且可編輯任意字型及字體大小 (如：行書、隸書、黑體等多種字型顯示能力)、內鍵萬年曆及時間功能等12種以上顯示變化格式。 【訂購數量限96~~3,000字】	1.含安裝，但吊掛、固定之物件費用另計。 2.系統、編輯等操控軟體不得使用中國大陸廠商產品。	字	40

LED字幕機及顯示幕採購項目表

組別	項次	品名	規格 (單筆訂購數量)	備註	單位	得標廠商家數上限
1	7	室內全彩LED字幕機 (p6) 【訂購數量限96~3,000字】	(1)外箱体材質採鋁合金，表面需經陽極處理或烤漆塗裝，附彎角接頭肆個再行組裝製作或鋼板滿焊製作，電路板防潮塗料塗佈處理。 (2)LED字幕機每字尺寸：9.6cm×9.6cm (16dot×16dot)。 (3)LED燈點與點間距離：6mm。 (4)LED顯示顏色：全彩。 (5)支援windows2000/xp/98視窗系統介面。 (6)系統包括字幕機/傳輸介面 (有線傳輸) /編輯軟體/操作訓練。 (7)提供編輯資訊，至少具可顯示中、英文及特殊符號字型編輯功能、支援多種字型且可編輯任意字型及字體大小 (如：行書、隸書、黑體等多種字型顯示能力)、內鍵萬年曆及時間功能等12種以上顯示變化格式。 【訂購數量限96~~3,000字】	1.含安裝，但吊掛、固定之物件費用另計。 2.系統、編輯等操控軟體不得使用中國大陸廠商產品。	字	40

LED字幕機及顯示幕採購項目表

組別	項次	品名	規格 (單筆訂購數量)	備註	單位	得標廠商家數上限
1	8	全彩LED顯示幕 (p5) 【訂購數量限96~3,000字】	(1)外箱体材質採鍍鋅鋼板烤漆，燈體矽膠全面灌膠處理，模組具防水防塵防護功能，電路板防潮塗料塗佈處理。 (2)LED顯示幕模組 (每字) 尺寸：8cm×8cm (16dot×16dot)。 (3)發光單元：A、波長 紅色：621nm±5nm 綠色：520nm±5nm 藍色：470nm±5nm B、驅動電流：紅色20mA 綠色18mA 藍色12mA (含) 以下 C、可視角度：100±10° D、亮度：5000 cd/m2以上 E、芯片尺寸：紅色10*10mil 綠色12*12mil 藍色12*12mil (4)點間距：5mm (5)顯示顏色：紅 4096 綠 4096 藍 4096 色階 (6)系統及軟體操作功能： A、運轉監視功能：當顯示看板控制電腦發生播放軟體錯誤離開後，控制系統可自行開啟原播映節目。 B、具畫面分割控制功能。 C、軟體顯示功能： a 支援播映格式：多媒體格式、VCD/DVD格式、Flash格式、文字格式、圖片格式、Word文件、Excel文件等。 b 節目表單內可排序文字動畫編輯軟體中所製作之檔案。 c 不同節目但播映時間相同時，以節目表之排程順序播出。 d 具循環播放功能。 e 具編輯預覽功能。 D、硬體測試、調整功能、顯示幕整體亮度：手動與自動。 E、傳輸方式為有線傳輸。 【訂購數量限96~3,000字】	1.含安裝，但吊掛、固定之物件費用另計。 2.系統、編輯等操控軟體不得使用中國大陸廠商產品。	字	40

LED字幕機及顯示幕採購項目表

組別	項次	品名	規格 (單筆訂購數量)	備註	單位	得標廠商家數上限
1	9	全彩LED顯示幕 (p6) 【訂購數量限96~3,000字】	<p>(1)外箱體材質採鍍鋅鋼板烤漆，燈體矽膠全面灌膠處理，模組具防水防塵防護功能，電路板防潮塗料塗佈處理。</p> <p>(2)LED顯示幕模組 (每字) 尺寸：9.6cm×9.6cm (16dot×16dot)。</p> <p>(3)發光單元：A、波長 紅色：621nm±5nm 綠色：520nm±5nm 藍色：470nm±5nm B、驅動電流：紅色20mA 綠色18mA 藍色12mA (含) 以下 C、可視角度：100±10° D、亮度：5000 cd/m2以上 E、芯片尺寸：紅色10*10mil 綠色12*12mil 藍色12*12mil</p> <p>(4)點間距：6mm</p> <p>(5)顯示顏色：紅 4096 綠 4096 藍 4096 色階</p> <p>(6)系統及軟體操作功能： A、運轉監視功能：當顯示看板控制電腦發生播放軟體錯誤離開後，控制系統可自行開啟原播映節目。 B、具畫面分割控制功能。 C、軟體顯示功能： a 支援播映格式：多媒體格式、VCD/DVD格式、Flash格式、文字格式、圖片格式、Word文件、Excel文件等。 b 節目表單內可排序文字動畫編輯軟體中所製作之檔案。 c 不同節目但播映時間相同時，以節目表之排程順序播出。 d 具循環播放功能。 e 具編輯預覽功能。 D、硬體測試、調整功能、顯示幕整體亮度：手動與自動。 E、傳輸方式為有線傳輸。 【訂購數量限96~3,000字】</p>	<p>1.含安裝，但吊掛、固定之物件費用另計。</p> <p>2.系統、編輯等操控軟體不得使用中國大陸廠商產品。</p>	字	40

LED字幕機及顯示幕採購項目表

組別	項次	品名	規格 (單筆訂購數量)	備註	單位	得標廠商家數上限
1	10	全彩LED顯示幕 (p10) 【訂購數量限96~1,500字】	(1)外箱體材質採鍍鋅鋼板烤漆，燈體矽膠全面灌膠處理，模組具防水防塵防護功能，電路板防潮塗料塗佈處理。 (2)LED顯示幕模組 (每字) 尺寸：16cm×16cm (16dot×16dot)。 (3)發光單元：A、波長 紅色：621nm±5nm 綠色：520nm±5nm 藍色：470nm±5nm B、驅動電流：紅色20mA 綠色18mA 藍色12mA (含) 以下 C、可視角度：100±10° D、亮度：5000 cd/m2以上 E、芯片尺寸：紅色10*10mil 綠色12*12mil 藍色12*12mil (4)點間距：10mm (5)顯示顏色：紅 4096 綠 4096 藍 4096 色階 (6)系統及軟體操作功能： A、運轉監視功能：當顯示看板控制電腦發生播放軟體錯誤離開後，控制系統可自行開啟原播映節目。 B、具畫面分割控制功能。 C、軟體顯示功能： a 支援播映格式：多媒體格式、VCD/DVD格式、Flash格式、文字格式、圖片格式、Word文件、Excel文件等。 b 節目表單內可排序文字動畫編輯軟體中所製作之檔案。 c 不同節目但播映時間相同時，以節目表之排程順序播出。 d 具循環播放功能。 e 具編輯預覽功能。 D、硬體測試、調整功能、顯示幕整體亮度：手動與自動。 E、傳輸方式為有線傳輸。 【訂購數量限96~1,500字】	1.含安裝，但吊掛、固定之物件費用另計。 2.系統、編輯等操控軟體不得使用中國大陸廠商產品。	字	40